



Plastificante. Promotor adherencia.

Propiedades:

Mejora la trabajabilidad y colocación del mortero. Incrementa la adherencia. Sustituto de la cal.

Modo empleo:

Añadir el producto sobre una pequeña parte del agua de amasado (20-25 ml de producto equivalen a 15 Kg de cal). Añadir la premezcla sobre el conglomerante y dosificar el agua hasta conseguir la trabajabilidad deseada. Amasar en la hormigonera hasta conseguir una mezcla homogénea (mínimo 8-10 minutos).



Formatos ventas:

Aplicaciones:

Indicado para:

Mortero y hormigón.

Establecimientos:

Construcción.

Dosis:



Colocación mortero



20-25ml = 15 kg cal

Composición cualitativa:

Tensioactivos. Promotores de adherencia. Espesantes. Colorantes. Conservantes. Agua.

Registros:

Fabricado en U.E (España)

Propiedades físicas y químicas:

Estado físico: Líquido opaco

Color: Blanco

Olor: Característico

Densidad: 1,03+-0,01

pH: pH
PURE
6

Acreditaciones:

Información orientativa con fines comerciales. Atenderse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.